

## Bombas multicelulares. Piscinas

### Aplicaciones

Para el accionamiento de limpiafondos que requieren una presión de entrada. Diseñadas para aguas cloradas, saladas y ozonizadas.

### Materiales

Cuerpo bomba, pie y difusores en material polimérico.  
Eje y todos los componentes metálicos de la parte hidráulica en acero inoxidable AISI 431.  
Cierre mecánico en grafito y óxido de alúmina.  
Carcasa motor en aluminio L-2521.  
Bobinado impregnado con barniz poliéster.

### Motor

Asíncrono, dos polos.  
Protección IP X5.  
Aislamiento clase F.  
Servicio continuo.  
Versión monofásica con protector térmico incorporado.



Tabla de funcionamiento hidráulico y precios

| Modelo      | I<br>[A]    | P1<br>[kW]  | P2   |      | c<br>[μF] | I/min | 10  | 30  | 40  | 50  | 60  | 65   | 70  | 80  | 1~230 V<br>(modelo M) |       |
|-------------|-------------|-------------|------|------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----------------------|-------|
|             | 1~<br>230 V | 1~<br>230 V | [kW] | [HP] |           | m³/h  | 0,6 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 3,9  | 4,3 | 4,8 | Código                | PVP € |
| Multipool N | 6           | 1,3         | 0,75 | 1    | 16        | mca   | 53  | 47  | 43  | 37  | 32  | 27,5 | 24  | 17  | 202038                |       |

### Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

