



PW-H50/4



EQUIPO ESTÁNDAR



EMPUÑADURA



LANZA



BIQUILLA AP



MANGUERA AP 10 m



PROTECCIÓN
CONTRA EL
FUNCIONAMIENTO
EN SECO



CONTROL
OBSTRUCCIÓN
BOQUILLA
LANZA



IGNICIÓN
RETRASADA DE
CALDERA



CONTADOR
HORAS DE
TRABAJO



IPC
ESTABILIZADOR
TEMPERATURA



UNIDAD DE
PROTECCIÓN
CAL/CORROSIÓN



G6000
CERAMIC
TECH GUN



MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL



IPC BOILER



ERGONOMY



IPC PUMP



MODULAR
BUILD UP



PARADA TOTAL
RETRASADA



INTERRUPTOR
INTELIGENTE
AUTOMÁTICO
DE OFF



CONTROL
DE MICRO-
PÉRDIDAS

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN AGUA CALIENTE - PROFESIONALES

Modelos	PW-H50/4 D1310P4 M	PW-H50/4 D1012P4 M	PW-H50/4 D1813P4 T	PW-H50/4 D1915P4 T	PW-H50/4 D2017P4 T
Código	IDAC40878	IDAC40879	IDAC40880	IDAC40881	IDAC40882

DATOS TÉCNICOS

Presión de funcionamiento	bar/Mpa	30-130/3-13	30-100/3-10	30-180/3-18	30-190/3-19	30-200/3-20
Volumen	l/h	300 - 600	360 - 720	450 - 800	450 - 900	500 - 1000
Temperatura salida agua	°C	30-140	30-140	30-140	30-140	30-140
Fase de vapor		SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	1-230-50/13,8	1-230-50/14	3-400-50/9,7	3-400-50/10,6	3-400-50/13,2
Potencia absorbida	kW	3,1	3,2	5	5	6,4
Polos del motor		4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400
Control remoto		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Bomba/cabezal/pistones		IPC biela / latón / cerámica	IPC biela / latón / cerámica	IPC biela / latón / cerámica	IPC biela / latón / cerámica	IPC biela / latón / cerámica
Acoplamiento bomba del motor		directo	directo	directo con casquillo lubricado	directo con casquillo lubricado	directo con casquillo lubricado
Válvula by-pass		latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado	latón atornillado
Depósito de agua		SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Depósito de combustible	l	25	25	25	25	25
Depósito de detergente	l	22	22	22	22	22
Suministro de detergente		alta presión	alta presión	alta presión	alta presión	alta presión
Dispositivo desincrustante		SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Depósito desincrustante	l	2	2	2	2	2

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

Caldera		acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable
Bobina	m	26	24	24	30	30
Potencia térmica caldera	kW	40	55	70	70	>70
Consumo de combustible (Máx. temp.)	Kg/h	3,2	5,8	5,8	5,8	5,8
Motor quemador		-	-	-	-	SÍ

DIMENSIONES Y PESO

Peso	Kg	107	109	120	122	142
Dimensiones (LxAxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Estructura del bastidor		material plástico - acero pintado	material plástico - acero pintado	material plástico - acero pintado	material plástico - acero pintado	material plástico - acero pintado
Versiones		4 ruedas fijas	4 ruedas fijas	4 ruedas fijas	4 ruedas fijas	4 ruedas fijas

EQUIPO ESTÁNDAR

Empuñadura	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Lanza	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087
Boquilla de alta presión	UGLN49986	UGLN05200	UGLN49986	UGLN49987	UGLN49987
Manguera de alta presión	TBAP25324 (10m)	TBAP25324 (10m)	TBAP25324 (10m)	TBAP25324 (10m)	TBAP25324 (10m)

ACCESORIOS OPCIONALES

							
Lanza con cepillo giratorio SPID24911	Lanza con cepillo fijo SPID24939	kit limpieza de tuberías 10 m TBAP23853	Dispositivo eyector sumergido KTRI29366	Kit alimentación KTRI29377	Acoplamientos de manguera RCIN10810	Enrollador de manguera KTRI40235	Anticalcéo M421 PRCH40039 (Botella 1 Kg) PRCH40040 (Botella 10 Kg)